

MASILLA

SACO DE 25 kg



Es un **recubrimiento base cemento**, ideal para muros y techos en interiores y exteriores.

Elaborada con polvos finos seleccionados bajo los más altos estándares de calidad, ofrece un acabado uniforme y de alta resistencia.



Usos y aplicaciones

- Recubrimiento de muros y techos.
- Corrección de superficies de block, bovedilla o tabique absorbente.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.



Ventajas

- Fácil preparación (solo agregar agua).
- Excelente adherencia en superficies absorbentes.
- Acabado uniforme.
- Mayor durabilidad y resistencia.
- Reduce tiempos y costos en obra.



Información técnica

Presentación	Saco 25 kg
Agua de mezcla	5- 5.5 L litros por saco
Rendimiento	5 – 7 m ² (dependiendo de la superficie y el grosor de aplicación)
Tiempo de reposo de la mezcla	2 – 5 minutos

(Valores obtenidos en laboratorio; pueden variar según superficie y destreza del aplicador.)



PRODUCTOS DE CONCRETO PENINSULARES
Anillo Periférico No. 12512 Pacabún Ote.,
Mérida, Yuc. CP 97160
Tel. (999) 930-11-00



www.procon.com.mx





Dato útil

Con **Masilla PROCON** aplica directo al block: menos pasos, menos retrabajo, mejor acabado.



Preparación y aplicación

- 1- Utilizar recipiente limpio y libre de residuos.
- 2- Agregar **5 – 5.5 L** de agua y verter poco a poco el contenido del saco.
- 3- Mezclar hasta obtener una **pasta homogénea y sin grumos**.
- 4- Dejar reposar de **2 a 5 minutos antes de aplicar**.
- 5- **Humedecer previamente la superficie**.
- 6- Extender en capas uniformes de **3 a 6 mm**.
- 7- Utilizar toda la mezcla preparada en el mismo jornal.



Almacenamiento

Mantener los sacos en un lugar seco y bajo techo.
Usar dentro de los 30 días posteriores a la compra para asegurar sus propiedades.



**¡CONSULTA TODOS
NUESTROS PRODUCTOS!**

CLICK

O visita: www.procon.com.



PRODUCTOS DE CONCRETO PENINSULARES

Anillo Periférico No. 12512 Pacabún Ote.
Mérida, Yuc. CP 97160

Tel. (999) 930-11-00



www.procon.com.mx

