Ficha técnica

MASILLA BLANCA

SACO DE 25 kg



Es un **recubrimiento base cemento, ideal para muros y techos en interiores y exteriores.**

Elaborado con polvos finos seleccionados bajo los más altos estándares de calidad, proporciona un acabado uniforme y de alta resistencia, **optimizando los tiempos de trabajo y facilitando el proceso de acabado final.**

Usos y aplicaciones

- Recubrimiento de muros y techos.
- Corrección de superficies de block, bovedilla o tabique absorbente.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.

Ventajas

- Fácil preparación (solo agregar agua).
- Excelente adherencia en superficies absorbentes.
- Acabado uniforme.
- Mayor durabilidad y resistencia.
- Reduce tiempos y costos en obra.

Información técnica

Presentación	Saco de 25 kg
Color	Blanco Maya
Agua de Mezcla	5- 5.5 litros por saco
Rendimiento	5 – 7 m² (dependiendo de la superficie y el grosor de aplicación)
Tiempo de reposo de la mezcla	2-5 minutos

(Valores obtenidos en laboratorio; pueden variar según superficie y destreza del aplicador.)

HECHO EN MÉXICO · HECHO EN yucatán
PRODUCTOS DE CONCRETO PENINUNSULARES
Anillo Periférico No. 12512 Pacabtún Ote.
Mérida, Yuc. CP 97160
Tel. (999) 930-11-00
www.procon.com.mx
CONSTRUYA CON CALIDAD procon



Dato útil

Con **Masilla PROCON** aplica directo al block: menos pasos, menos retrabajo, mejor acabado.

Preparación y aplicación

1- Utilizar recipiente limpio y libre de residuos.
2- Agregar **5 – 5.5 L** de agua y verter poco a poco el contenido del saco.
3- Mezclar hasta obtener una **pasta homogénea y sin grumos.**
4- Dejar reposar de **2 a 5 minutos antes de aplicar.**
5- **Humedecer previamente la superficie.**
6- Extender en capas uniformes de **3 a 6 mm.**
7- Utilizar toda la mezcla preparada en el mismo jornal.

Almacenamiento

Mantener los sacos en un lugar seco y bajo techo.
Usar dentro de los 30 días posteriores a la compra para asegurar sus propiedades.





PRODUCTOS DE CONCRETO PENINSULARES
Anillo Periférico No. 12512 Pacabtún Ote.
Mérida, Yuc. CP 97160
Tel. (999) 930-11-00
www.procon.com.mx